

 Suivi et contrôles des travaux effectués par des sous-traitants ou des tiers





CAMÉRA VISIOCAT-P®

- Transmission sans fil
- Capteur CCD PAL HR 768 x 576 pixels
- Zoom optique x 10 + numérique x 4 télécommandé
- Vision contre-jour. Eclairage LEDs blanches intégré
- Mouvement en site motorisé
- Mise au point télécommandée
- **Autofocus**
- Rotation manuelle
- Mise en veille automatique
- Batterie: autonomie 6 heures
- Corps en ABS Poids 600g

Accessoires:

- 2 fourches plates
- 1 projecteur enclipsable
- 1 adaptateur 90°

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Vérifications de l'état des pantographes et de la toiture sans plate forme d'accès
- Vérifications des chargements hauts pour le FRET sans plate forme d'accès

Sur chaque pantographe vérifier :

- L'état et la fixation des Shunts, des articulations
- La fixation de l'archet (axes, goupilles) et l'état des cornes

Sur les bandes d'usure de l'archet vérifier :

- L'absence d'ébranlement (vis desserrées, bandes décollées)
- L'absence de sillons très prononcés
- Apprécier les bandes d'usure (relevé de traces d'amorçage, d'échauffement)

Sur le toit des machines vérifier :

- La ligne de toiture et les isolateurs (cassure, fixation)
- Le sectionnement (écrous de fixation et d'immobilisation, graissage)
- Le parafoudre (fixation isolateur)
- L'absence de corps étranger (pendule)
- Recherche de causes d'incidents

CONSOLE VISION



- Ecran LCD 3,5"
- Clavier de commandes
- Fonction zoom
- Fonction netteté
- Fonction contre-jour
- Fonction site
- Fonction éclairage
- Batterie: autonomie 6 heures
- Mise en veille automatique
- Boîtier de transmission sans fil Batterie: autonomie 6 heures
- Enregistreur numérique carte SD
- Perche téléscopique isolante avec embout de fixation articulé vissé (M583760). Lg 6m (perche homologuée) - Housse de transport
- **Support console vision**
- Sac à dos ITV Compact

